

DITEC CROSS 3E toló-, légvezetésű kapu szett



300 Kg-ig

NIO fagyásálló funkció!

SZETT ÁR: 99.900 HUF + ÁFA

MŰSZAKI LEÍRÁS

Max kapu súly	300Kg	vezérlés leírása	1 motorhoz, 24V encoder, integrált rádió VAN opció
Mozgás vezérlése	enkóderrel	Akkumulátorok (hálózatkimaradás idején történő működéshez)	
Igénybevétel	4-nehéz	Energia megtakarítás	VAN (energi shaving)
Üzem hányad	S2=15 perc, S3=50%	Motor tápellátás	24V/8A
Tápfeszültség	230V, 50-60Hz	Nyitott kapu jelzése (azt mutatja, hogy nincs teljesen zárva a kapu) (kertvilágítás)	analóg
Szigetelési osztály	1	Elővillogó lámpa kimenet	VAN
Áramfelvétel	1.2 A	Encoder (lassítás)	VAN
Nyomték	150N	ODS akadályérzékelés	VAN
Nyitási sebesség	0.12-0.25 m/s	csak nyitási parancs/társasházi funkció	VAN
Zárási sebesség	0.12-0.25 m/s	részleges nyitási parancs	VAN
Max elmozdulás	7m	záró parancs	VAN
Kioldás kézi nyitáshoz	kulcsos	időzített aut. zárás	VAN
Működési hőfoktartomány	-20°C / +55°C -35°C / +55°C (NIO-val)	léptető parancs	VAN
Védelmi fokozat	IP24D	„Amíg nyomom addig működik” parancs	VAN
Méret	265x155x397	Biztonsági leállító egység	VAN
Beépített vezérlés típus	73RP	Biztonsági teszt lehetősége	VAN
		NIO fagyásálló funkció	VAN

A SZETT KIZÁRÓLAG DITEC TERMÉKEKBŐL VAN ÖSSZEÁLLÍTVA!

A szett tartalmazza: hajtómű, integrált digitális vezérlés, biztonsági infra, DITEC rádiós rendszer, 4m CRV6 fogasléc, 1db DITEC GOL4 kézi adó