

DITEC CUBIC 6 térszint alatti automatika szett



250-600 Kg-ig

SZETT ÁR: 244.200 HUF + ÁFA

MŰSZAKI LEÍRÁS

Max kapu súly	600Kg (2m) 250 Kg (3,5m)	vezérlés leírása (E2)	1 vagy 2 db motorhoz (230V) integrált rádió
Mozgás vezérlése	enkóderrel	Akkumulátorok (hálózat kimaradás idején történő működéshez)	NINCS
Igénybevétel	3-közepes	Energia megtakarítás	VAN (energi shaving)
Üzem hányad	S2=15 perc, S3=25%	Motor tápellátás	2x2,5A
Tápfeszültség	230V, 50-60Hz	Nyitott kapu jelzése (azt mutatja, hogy nincs teljesen zárva a kapu) (kertvilágítás)	analóg
Szigetelési osztály	1	Elővillogó lámpa kimenet	VAN (1db motornál)
Áramfelvétel	1,5 A	Encoder (lassítás)	NINCS
Nyomaték	340N	ODS akadályérzékelés	VAN
Nyitási sebesség	18s/90°	csak nyitási parancs/társasházi funkció	VAN
Zárási sebesség	18s/0°	részleges nyitási parancs	VAN
Max nyitási szög	110° - vagy 180°	záró parancs	VAN
Kioldás kézi nyitáshoz	kulcsos	időzített aut. zárás	VAN
Működési hőfoktartomány	-20°C / +55°C -35°C / +55°C (NIO-val)	léptető parancs	VAN
Védelmi fokozat	IP67	„Amíg nyomom addig működik” parancs	VAN
Méretek	187x261x105	Biztonsági leállító egység	VAN
Beépített vezérlés típus	E2 vagy LOGIC M	Biztonsági teszt lehetősége	NINCS
		NIO fagyásgátló funkció	NINCS

A SZETT KIZÁRÓLAG DITEC TERMÉKEKBŐL VAN ÖSSZEÁLLÍTVÁ!

A szett tartalmazza: A készlet egy csomagban tartalmazza az automatikát, a vezérlő egységet, és a szükséges kiegészítőket, amely egy alaprendszer kiépítéséhez szükségesek. Összetétele: 2db DITEC CUBIS 6 meghajtómotor, 2db DITEC CUBIC 6C alapozó ház, 2db CUBIC 6L csatlakozó kar, + CUBIC 6SBL karos kioldó rendszer, 1db E2 vezérlő beépített rádióvevővel + 1db 4CS GOL kézi adó, 1 pár XEL 2 fotocella, 1db 433 BIX AL antenna.