

**DITEC DOIT FACIL 3EH csuklókaros kapumozgató szett**



**2,3 m / szárny-ig**

**NIO fagyásálló funkció!**

**SZETT ÁR: 167.900 HUF + ÁFA**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

Max kapu súly	300Kg/1m 200Kg/2,3m	vezérlés leírása	1 vagy 2 db motorhoz 24V
Mozgás vezérlése	forgó végállás kapcsolós rendszer	Akkumulátorok (hálózatkimaradás idején történő működéshez)	VAN opciós
Igénybevétel	3- nehéz	<b>Energia megtakarítás</b>	<b>VAN (energi shaving)</b>
Üzem hányad	S2=30 perc, S3=50%	Motor tápellátás	24V/2x12A
Tápfeszültség	230V, 50-60Hz	Nyitott kapu jelzése (azt mutatja, hogy nincs teljesen zárva a kapu) (kertvilágítás)	analóg
Szigetelési osztály	3	Elővillogó lámpa kimenet	24V
Áramfelvétel	8 A	Encoder (lassítás)	virtuális
Nyomtékek	200Nm	<b>ODS akadályérzékelés</b>	<b>VAN</b>
Nyitási sebesség	12-32s/90°	csak nyitási parancs/társasházi funkció	VAN
Zárási sebesség	12-32s/90°	részleges nyitási parancs	VAN
Max elmozdulás	110°	záró parancs	VAN
Kioldás kézi nyitáshoz	kulcsos	időzített aut. zárás	VAN
Működési hőfoktartomány	-20°C / +55°C -35°C / +55°C (NIO-val)	léptető parancs	VAN
Védelmi fokozat	IP54	„Amíg nyomom addig működik” parancs	VAN
Méretek	188x285x332	<b>Biztonsági leállító egység</b>	<b>VAN</b>
Beépített vezérlés típus	VIVA H	<b>Biztonsági teszt lehetősége</b>	<b>VAN</b>
<b>hajtómű nyugalmi állapotban</b>	<b>ÖNZÁRÓ</b>	<b>NIO fagyásgátló funkció</b>	<b>VAN</b>

**A SZETT KIZÁRÓLAG DITEC TERMÉKEKBŐL VAN ÖSSZEÁLLÍTVÁ!**

**A szett tartalmazza:** 2db FACIL 3EH hajtómű jobbos-balos, szerelőkészlet, 1db VIVA H integrált A/D vezérlés beépített vevővel, szerelődobozzal, 1 pár XEL 2 fotocella, 1db GOL 4 négycsatornás kézi távadó.